

						
Modell	Einheit	SecoTec 550	SecoTec 1400	SecoTec 1410	SecoTec 1700	SecoTec 3100
Empfohlen und geprüft für Wäskemengen	kg	7.5	7.5	10	15	20
Effizienzklasse	A-C	A1	A1	A1	A1	A1
Empfohlener Einsatzbereich für		EFH	EFH	EFH	MFH	MFH
Hersteller/Produktionsland		Lübra/CH	Lübra/CH	Lübra/CH	Lübra/CH	Lübra/CH
Programme: I Raumentfeuchtung / II Wäsche		Ja/Nein	Ja/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja
Trocknungsdauer	Std/min	7.5	4.15	4.02	5.05	5.08
Stromverbrauch	kWh/kg	0.49	0.27	0.32	0.3	0.29
Trockenleistung	kg/h	1.02	1.70	2.52	2.93	3.89
Geräuschpegel in 2.5m	dBA	60	63	63	65	65
Luftumwälzung	m3/h	1600	850	1350	1450	1850
Leistungsaufnahme im Betrieb	kW	0.5	0.46	0.80	0.87	1.14
Anschlussspannung / Frequenz	Volt / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Schutzart	IP	X1	X1	X1	X1	X1
Absicherung	Ampère	10	10	10	10	10
Raumtemperatur Einsatzbereich, von bis	°C	5 bis 30	5 bis 30	5 bis 30	5 bis 30	5 bis 30
Installationsart		Mobil / Wand	Wand	Wand	Wand	Wand
Wasserbehälter Inhalt	Liter	9 Liter inklusive	Option	Option	Option	Option
Kältemittel, FCKW-Frei		R290	R 32	R 32	R 32	R 32
Abmessungen, Höhe x Breite x Tiefe (montiert)	cm	101 x 42 x 40	55 x 57 x 29	74 x 44 x 41	74 x 44 x 41	74 x 44 x 41
Farbe		weiss (RAL 9003)	weiss (RAL 9003)	weiss (RAL 9003)	weiss (RAL 9003)	weiss (RAL 9003)
Gewicht	kg	39	35	42.00	44	49
Kälteleistung, bei Verdampfung ca. + 10°C	kW	0.85	1.54	2.25	2.5	3.4
Garantie	Jahre	3	3	3.00	3	3